



FICHE TECHNIQUE A550 PERFORMANCE

PRESENTATION :

ACTIOIL A550 PERF est une solution globale de traitement de tous les carburants Diesel.

ACTIOIL A550 PERF est une formule propriétaire associant les molécules les plus performantes permettant de résoudre la plupart des problèmes liés à l'utilisation du Carburant Diesel.

L'optimisation maximale des conditions de fonctionnement des moteurs et des brûleurs entraîne des économies de consommation importantes.

Les multiples propriétés de ce produit lui permettent à des dosages différents, d'effectuer un nettoyage chimique des cuves, d'optimiser les propriétés des carburants diesel de base pour en faire des produits de très haute qualité, de protéger les cuves de stockage et les réservoirs contre la corrosion, de nettoyer et de protéger les moteurs y compris les moteurs diesel à haute pression de dernière génération, d'augmenter la conservation du carburant en le protégeant de l'oxydation, de supprimer les effets laminant générés par les traces de métalloïdes se trouvant dans les carburants d'origine minérale ou végétale et pour le Gasoil, de prévenir la détérioration du carburant due aux ajouts d'esters méthyliques.

Sa formulation apporte une solution définitive aux problèmes rencontrés avec le carburant Diesel tant dans sa phase de stockage que lors de son utilisation par le consommateur final.

SPÉCIFICITÉS :

- **Protège contre le développement bactérien**
- **Protège les réservoirs et les cuves**
- **Protège le carburant contre l'oxydation**
- **Réduit la consommation de carburant et protège l'environnement**
- **Protège les pompes à injection, les injecteurs et les brûleurs**
- **Nettoie les cuves chimiquement sans intervention mécanique**
- Protège contre l'érosion
- Nettoie les chambres de combustion
- Evite les corrosions
- Préviend la contamination de l'huile moteur
- Permet de brûler les impuretés et les bactéries
- Nettoie le circuit d'alimentation et les filtres
- Restaure les performances initiales du moteur

PROPRIÉTÉS :

- **Inhibiteur de bactéries**
- **Inhibiteur de corrosion**
- **Lubrifiant**
- Complexe détergent
- Antioxydant
- Solvants hydrocarbonés
- Complexe dispersant



- Dispersant organique
- Correcteur de Cétane
- Démulsifiant
- Filmogène

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

- Bidon en plastique fluoré PEHD de 1 litre, 5 litres et 20 litres
- Fût métal de 200 litres
- Cubitainer de 1000 litres
- ISO Container 20 à 25.000 litres

PRÉCONISATIONS DE TRAITEMENT :

- Traitement continu : 1L pour 1000L de carburant (1000ppm)
- Traitement curatif des moteurs : 1% une fois par an (10.000ppm)
- Nettoyage de cuve Curatif : 3L pour 1000L de carburant (3000ppm)
- Nettoyage de cuve Préventif : 1L pour 1000L de carburant (1000ppm)

Pour un rendement optimum des moteurs (économie de consommation), il est recommandé d'effectuer le traitement curatif suivi du traitement continu.

CONDITIONS D'UTILISATION :

Introduire le produit dans une cuve ou un réservoir aux $\frac{3}{4}$ vide.
Doser le produit en tenant de la capacité totale du réservoir ou de la cuve.
Faire le plein du réservoir ou de la cuve.

La société ACTIOIL préconise l'assistance d'un de ses techniciens qualifiés, pour la première mise en œuvre de l'A550.

FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ :

Disponible sur demande et fournie systématiquement à chaque livraison conformément à la législation en vigueur.

CARACTERISTIQUES :

Densité à 15°C, kg/m ³ (EN ISO 12185)	908,3 à 919,9
Kinematic Viscosité à 40°C (EN ISO 3104)	2.528 à 3,695 cST
Flash Point PMCC (EN ISO 2719 Procédure A)	> 68°C