

DYNEFF loisir 15w40

FONCTION

Huile multigrade pour moteurs 4 temps, Essence et Diesel, pour matériel de motoculture professionnel et de loisir, micro tracteurs, autoportées, tondeuses, motoculteurs. Assure au moteur un parfait état de propreté. Satisfait aux exigences de l'API : CG-4 / SJ.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

| CARACTERISTIQUES | UNITE | VALEURS TYPES |
|-----------------------------|-------------------|---------------|
| Masse volumique à 15°C | kg/m ³ | 882 |
| Viscosité à 40°C | cSt | 104 |
| Viscosité à 100°C | cSt | 14.1 |
| VIE | ASTM D 2270 | > 130 |
| Viscosité HT/HS à 150°C | cP | 3.90 |
| Point d'écoulement | °C | ≤ - 26 |
| Point éclair | °C | > 225 |
| Volatilité | % Noack | < 11.20 |
| TBN | mg KOH/g | 9.48 |
| Teneur en cendres sulfatées | % | ≤ 1.40 |

PROPRIETES

- Détergence et dispersivité élevées.
- Grande résistance à l'oxydation.
- Propriétés anti-corrosives.
- Excellentes propriétés anti-usure.

NIVEAU DE PERFORMANCES

- ACEA : E3-96 issue 4 / A3/B3-04
- API : CG-4 / SJ

