

### DYNEFF loisir 2T

#### FONCTION

HUILE de SYNTHÈSE, pour les moteurs DEUX TEMPS, à graissage séparé et refroidis par air ou par liquide, avec propriétés ANTI FUMÉE (JASO FC). Très grande protection contre l'usure, tous moteurs fonctionnant dans les conditions les plus sévères (tronçonneuses, motos, Jet Ski, etc...). Supprime les émissions de fumée, "anti-calamine", maintient les échappements propres. Prédiluée, couleur rouge.

Utilisation : Pour le dosage, se reporter aux préconisations constructeurs.

#### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITE	VALEURS TYPES
Masse volumique à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	873
Couleur	/	Rouge
Viscosité à 40°C	cSt	65
Viscosité à 100°C	cSt	10
Indice de viscosité	-	≥ 125
Point éclair	°C	≥ 120
Point d'écoulement	°C	≤ - 30

#### PROPRIETES

- Excellent pouvoir lubrifiant.
- Très grande protection contre l'usure.
- Très bonne propreté moteur.
- Protège contre la corrosion.
- Anti-calamine.
- Anti-fumée (protection de l'environnement).

#### NIVEAU DES PERFORMANCES

- API TC
- JASO FD et FC
- ISO-L-EGD

Les renseignements figurant sur cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie contractuelle.



**DYNEFF SAS** – Stratégie Concept Bât.5 – 1300 Avenue Albert Einstein CS 76033 - 34060 Montpellier Cedex – France  
www.dyneff.fr - contact-lubrifiants@dyneff.fr  
SAS au capital de 20 000 000 € - R.C.S Montpellier 305 800 997 – N° INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 89 305 800 997