

DYNEFF TO4 30w

FONCTION

Lubrifiant spécifique pour les transmissions des matériels CATERPILLAR, symbole "TDTO" (Transmission Drive Train Oil). Ce fluide, de grade SAE 30W, est plus particulièrement adapté aux transmission « powershift »

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITE	VALEURS TYPES
Masse volumique à 15°C	kg / m ³	896
Viscosité à 40°C	cSt	94
Viscosité à 100°C	cSt	11
Indice de viscosité	VIE	≥ 100
Point éclair	°C	≥ 200
Point d'écoulement	°C	≤ -25

PROPRIETES

- Monograde
- Propriétés anti-usure renforcées.
- Propriétés particulières de friction.
- Excellente stabilité thermique.
- Très bonne tenue au cisaillement.
- Bonne compatibilité avec les élastomères.
- Résistance à l'oxydation
- Protection contre la rouille

NIVEAU DE PERFORMANCES

- CATERPILLAR : CAT TO-4
- ALLISON : C 4
- Komatsu KES 07.868.1 T030
- API : CF-2

En transmission, ce fluide correspond à une huile de grade SAE85W.

En hydraulique, ce fluide correspond à une huile de grade ISO HM100.