

### DYNEFF 504507 5w30

#### FONCTION

Lubrifiant **100 % Synthétique**, dernière génération, destiné principalement à répondre aux exigences des **véhicules de tourisme, Essence et Diesel, du groupe Volkswagen (Volkswagen, Skoda, Audi, Seat)**.

Satisfait aux exigences des **moteurs à faible taux d'émission**, selon les normes de dépollution, **Euro IV et Euro V**, imposant des basses teneurs en Cendres Sulfatées, Phosphore et Soufre (Low SAPS).

**Compatible avec les équipements de post-traitement** (pots catalytiques, 2 et 3 voies, systèmes de recyclage des gaz d'échappement et filtres à particules) des **véhicules de tourisme et utilitaires légers**.

Ce lubrifiant permet la réduction des émissions polluantes et allonge la durée de vie des pots catalytiques.

Convient pour toutes les conditions d'utilisation, même difficiles : circulation urbaine, court trajet, route, autoroute...et à toutes les conduites.

Satisfait aux exigences des dernières spécifications de Volkswagen VW 504.00/507.00.

#### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITE	VALEURS TYPES
Masse volumique à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	858
Viscosité à 100°C	cSt	12
Indice de Viscosité	/	> 155
Viscosité HT/HS à 150°C	mPa.s	> 3,50
Point d'écoulement (ASTM D97)	°C	< - 28
Point éclair (ASTM D92)	°C	> 210
TBN	mg KOH/g	> 6
Teneur en cendres sulfatées	% masse	≤ 0,8

#### PROPRIETES

- Haute détergence et dispersivité, réduit les dépôts
- Très grande protection et propreté du moteur
- Excellente résistance à l'oxydation, espacement de vidange augmenté
- Grande protection contre la rouille et la corrosion
- Très stable thermiquement
- Limites chimiques (Low SAPS)
- Optimise l'efficacité et augmente la durée de vie des DPF (filtres à particules) et des TWC (catalyseurs 3 voies)

#### NIVEAU DES PERFORMANCES

- ACEA **C3** et **C2**  
(sauf pour le fuel economy)
- API **SN**
- VW **504.00 / 507.00**
- Porsche **C30**
- BMW **LongLife-04**
- DAIMLER **MB p229.31 et p229.51**

1607-21 / Rév 8/ page 1/1

Les renseignements figurant sur cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie contractuelle.



DYNEFF SAS – Stratégie Concept Bât.5 – 1300 Avenue Albert Einstein CS 76033 - 34060 Montpellier Cedex – France  
www.dyneff.fr - contact-lubrifiants@dyneff.fr  
SAS au capital de 20 000 000 € - R.C.S Montpellier 305 800 997 – N° INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 89 305 800 997